

DUPLEX = VERNICIATURA SOPRA LA ZINCATURA

Verniciatura esterna, colore (a scelta dalla cartella colori: nero, antracite, marrone, ombra, granito, grafite, verde, reseda, acciaio, oltremare, polvere, alluminio, rubino, castagna, avorio, bianco) ed effetto raggrinzato, ottenuto con ciclo a polveri termoindurenti, comprensivo di: pulizia da eventuali residui di zincatura; lisciatura delle superfici mediante leggera azione meccanica; pulizia delle superfici al fine di eliminare olio e sporco in genere e creare una buona base di aderenza; applicazione mediante spruzzatura elettrostatica della polvere poliestere adatta per superfici zincate a caldo destinate all'esterno, fino a raggiungere 60/80 micron di spessore; polimerizzazione in forno a temperatura costante di circa 200° per 40-50 minuti, imballo per ogni singolo palo, mediante fasciatura con tessuto non tessuto "cisellina" agugliato e calandrato a caldo 100% poliestere, (non si accetta fasciatura in pluriboll), per evitare danneggiamenti della verniciatura durante le operazioni di movimentazione, trasporto e stoccaggio. Le caratteristiche del rivestimento ottenuto saranno: spessore medio 60 micron, resistenza ai test di quadrettatura ISO2409, resistenza ai test d'urto UNI8901

<u>Codice prodotto</u>	<u>Descrizione</u>
...VPD	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Palo diritto al mq.
...VPC	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Palo curvo al mq.
...VB1	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Braccio 1 via, cadauno
...VB2	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Braccio 2 vie, cadauno
...VP1234	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Pipetta 1/2/3/4 vie, cadauno
...VTPP	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Traverse portaproiet., cadauno
...VPRT	Ciclo di verniciatura sopra la zincatura, imballo adeguato, Portelli per morsettiera, cadauno